

Рекомендации по применению фасадных красок.

Выбор фасадных красок необходимо производить после исследования поверхности основания, исходя из предполагаемых нагрузок и требований к декоративной отделке. Перед проведением работ необходимо ознакомиться с техническим описанием материала и провести пробное нанесение. В случае необходимости следует обратиться за консультацией к поставщику. В таблице приведены рекомендации по применению фасадных красок в зависимости от свойств оснований и требований к покрытиям.

| Окрашиваемые основания | Основные требования к формируемому покрытию | Виды красок | Наименование | |
|--|--|---|-------------------|---|
| Фасадные известковые штукатурки. | Высокая паропроницаемость. | Силикатные | Diessner ® | Silikat Fassadenfarbe |
| | | | RELIUS ® | Silat Streichfüller Silat Fassadenfarbe W |
| | | Силиконовые | Diessner ® | Universal Streichfüller Silicon plus Fassadenfarbe FA Silicon plus Microsan FA |
| | | | RELIUS ® | Silcosan Streichfüller Silcosan Fassadenfarbe |
| Цокольные цементные штукатурки. | Стойкость к уличной соли, механическим нагрузкам и сильному воздействию дождевой влаги. | Акриловые (низкая паропроницаемость) | Diessner ® | LAR LF Elastic Uno FA |
| Бетонные основания, требующие защиты от углекислотной коррозии. | | | RELIUS ® | Acrylor Fassadenschutz Wetterhaut W Wetterhaut AC ELastik W |
| Фасадные цементные и известково-цементные штукатурки с волосными ненагруженными трещинами. | Эластичное покрытие, перекрывает статические трещины с раскрытием до 0,3 мм. | Акриловые с низкой паропроницаемостью. | Diessner ® | Elastic Uno FA |
| | | | RELIUS ® | Elastik W |
| | | Силиконовые (высокая паропроницаемость) | RELIUS ® | Silcosan flex-RB Silcosan flex-AM |
| Фасадные основания, требующие дополнительных армирующих слоев. | Покрытие препятствует выходу на поверхность ненагруженных трещин с раскрытием до 0,3 мм. | Гладкие | Diessner ® | Elastic Uno FA |
| | | | RELIUS ® | Silcosan flex-RB Elastik W |
| | | Шероховатые | Diessner ® | WDVS Sanierfarbe |
| | | | RELIUS ® | Porenbeton Renovierfarbe WDVS Renovierfarbe. |
| Фасадные основания, обеспечивающие фунгицидные и альгицидные свойства. | Покрытие обеспечивает профилактику поражений фасадов водорослями, грибами, мхами. | Акриловые | Diessner ® | Siloxil FA Elastic Uno FA |
| | | | RELIUS ® | Egalisationsfarbe |
| | | Силиконовые | Diessner ® | Silicon TOP SAN Silicon plus Fassadenfarbe FA Silicon plus Microsan FA |
| | | | RELIUS ® | Silcosan Fassadenfarbe WDVS Renovierfarbe Silcosan flex-RB |
| Окрашивание декоративных штукатурок. | Покрытие не изменяет структуру поверхности. | Силиконовые | Diessner ® | WDVS Sanierfarbe |
| Окрашивание систем теплоизоляции фасадов на минераловатных плитах. | Покрытие обеспечивает защиту системы, имеет высокую паропроницаемость и низкое водопоглощение. | Акриловые | Diessner ® | Siloxil FA |
| | | | RELIUS ® | Silasil Fassadenfarbe Egalisationsfarbe |
| | | Силикатные | Diessner ® | Silikat Finish Silikat Fassadenfarbe |
| | | | RELIUS ® | Silat Fassadenfarbe W |
| | | Силиконовые | Diessner ® | WDVS Sanierfarbe Silicon plus Fassadenfarbe FA Silicon plus Microsan FA |
| | | | RELIUS ® | WDVS Renovierfarbe Silcosan Fassadenfarbe Silcosan flex-RB |